

パネル式でスピーディに多目的ルームが設置可能。 事務室、会議室、休憩室など、用途もフレキシブル。

工場内をはじめとしてスペースの有効利用に役立つパネル式多目的ルーム。さまざまな目的に合わせて、オーダーメイドのヒューマンスペースをご提供します。

パネル式だから

フレキシブル&スピーディ!



多目的 ルームの 利用例

人と仕事、人とモノ、人と情報のコミュニケーションの場として
最適なヒューマンスペースをお届けします。


- ミーティングルーム ●プレゼンテーションルーム ●コンピュータールーム
- 現場事務室 ●休憩室



ミーティング室 事例



クリーンフィット
ドア



コンセント



FIX窓

1 パネルは箱型の自立構造。

下地材が不要で、現地組立式のため短工期施工が可能です。
また間口、奥行のどちらかが4200mm以下の条件であれば、
建屋からの支持部材やサポートも不要。建屋構造に左右される
ことなく、独立して設置が可能です。

2 断熱パネルはサイズフリー。

パネル組立式なので、設置場所のスペースに合わせて自由に
設計できます。

3 表面材はソフトアイボリー色。

居住性を重視した明るく落ち着いた色合いで、人にやさしい快適
空間を演出いたします。


4 独自のパネル構造で優れた断熱性。

断熱効果の高い独自のパネル嵌合方式で、空調効率が良く、
ランニングコストも低減できます。

5 ドアや窓、コンセント類もアセンブリー。

建具類は豊富なバリエーション揃え、設置場所や用途に応じて
選択できます。

多目的ルーム標準モデル(間取り寸法一覧)



上記は標準モデルの参考例です。設置場所のスペースに合わせて間取りや扉位置等カスタマイズ可能です。

多目的ルーム標準スペック

		エコネア LA 型	エコネア不燃 XA 型
不燃認定番号		—	N M — 5 6 5 6 (1)
パネル厚 (mm)		44	
標準天井モジュール (mm) *①		2,200、2,400	
標準天井モジュール (mm)		900×1,800、900×2,700	
パネル重量 (Kg/m ²)		9.3	11.7
パネルへの内蔵機能		可	
主 要 部 材	表面材	カラー鋼板ソフトアイボリー	
	芯材	ウレタンフォーム	イソシアヌレートフォーム
	枠材	PVC	専用樹脂材
	ジョイント方式	上記枠材で凸凹嵌合	
	目地仕上げ	シリコンコーキング	
パ ネ ル 性 能	破壊強度 (Kg) *②	450以上	
	平均断熱性能 (W/m ² ・K)	0.49	
	遮音性能 (dB) *③	約20	
周 辺 部 材	ベース	AKベース(アルミ)	
標準建具 *④	クリーンフィットドア	810W×2000H	
	嵌め殺し窓(シングル5t)	700W×700H、700W×900H	

*① 壁パネル高さは3100mmまで100mm刻みで選択可能です。
*② 破壊強度は、測定スパンLの1/4の位置に二線荷重を負荷した単純曲げ試験に準ずるW=900、L=2700の値です。実用強度は短期で1/3、長期で1/6として下さい。
*③ 遮音性能は、周波数帯域500Hzでの値です。
*④ 建具は上記標準以外にも各種バリエーションございます。ご相談ください。
*⑤ 挿絵はXA型です。LA型は枠材色が異なります。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で……

ガリレイパネルフリエイト株式会社
<https://galilei-panel.co.jp/>

- 営業本部
企画部 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4
- 営業拠点
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 東北営業所 ☎(022)726-3761 | 岡山営業所 ☎(086)897-3740 |
| 首都圏営業一課・二課 ☎(03)5835-2895 | 広島営業所 ☎(082)942-0547 |
| 中部営業所 ☎(052)977-3300 | 九州営業所 ☎(092)432-0170 |
| 静岡営業所 ☎(054)238-7707 | 東部営業課 ☎(03)5835-2890 |
| 近畿営業一課・二課 ☎(06)6477-7051 | 西部営業課 ☎(06)6477-7052 |

●このカタログに掲載しております製品については、改善のため外観・仕様の一部を予告なく変更することがあります。
●製品の写真の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●お客さまからいただきました個人情報は、お客さまへの回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。